

... seit über 40 Jahren +

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •





KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

4.2.1-MA.DE-v1.1-07.26-SB.DK


KRASO®

EINFACH + DICHT



KRASO®

Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung Montageanleitung



KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, mit druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO® Dreistegdichtung** und KDS Verschlussdeckeln, einseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO® Systemdichteinsatz** (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels **KRASO® Systemdeckel** (nicht im Lieferumfang enthalten).

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung ausrichten und an den vier Löchern im Rahmen annageln.
2. Bewehrung verlegen.
3. Zuschalen und auf genügend Abstand zu den Spannstellen achten.
4. Wand betonieren. Die umlaufende, druckwasserdichte **KRASO®** Dreistegdichtung muss über eine ausreichende Betondeckung verfügen. Um eine Entmischung im Bereich der Durchführung zu vermeiden, darf die freie Fallhöhe des Betons 1 m nicht überschreiten.*
5. Schalung entfernen. Aufkleber der **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 150 entfernen.

