



... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT




KRASOflex[®] Fugenblech ZVB - Sollrisselemente FTW (Fertigteilwände) Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •
Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen des aktuell gültigen abP* (*allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis).

8.12-MA.DE-v1.0-01.25-SB-DK





KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**











KRASOflex® Fugenblech ZVB - Sollrisselemente FTW

Zement-VerbundBlech mit mineralischer Spezialbeschichtung zur kontrollierten Erzeugung und Abdichtung von Sollrissfugen im Stoßbereich von Elementwänden gem. abP.

Lagerung und Zubehör



Verarbeitung



Ausführung Überlappungsstöße gem. abP

Überlappungen wasserdicht:

1. ≥ 100 mm durch vollflächiges Aneinanderdrücken
2. ≥ 50 mm durch zusätzliches Verkleben mit **KRASOflex®** Montagekleber

Überlappungen wasser- und radondicht:

3. ≥ 55 mm durch zusätzliches Verkleben mit **KRASOflex®** Montagekleber
- Sicherung der Überlappungsstöße grundsätzlich mit **KRASOflex®** Stoßklammern!