



KRASO® Bauherren-Komfortpaket

- Boden - NFE - Basis

Einfach, komfortabel, dicht
an die Wärmepumpe oder ans Nah-, Fern- und
Erdwärmennetz



- + Die komfortable Lösung für den Anschluss von Luft-Wasser-Wärmepumpen (Monoblock) oder den Anschluss ans Nah-, Fern- und Erdwärmennetz – für flexible und vorgedämmte Rohrleitungen mit integriertem Vor- und Rücklauf!
- + Stabile, fertig montierte Aufstellvorrichtung: Aufstellen – Ausrichten – Betonieren – Anschließen – Fertig!
- + Für alle nicht unterkellerten Gebäude: Ein-/Mehrfamilienhäuser, öffentliche und gewerbliche Bauten
- + Auf Wunsch auch mit **KRASO® Folienflansch** – zur Einbindung in die Fußbodenabdichtung
- + **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis** bestehend aus:
 - **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis DN 200, DN 250 oder DN 315** mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO® Vierstegdichtung**
 - **KRASO® Leerrohraufatz**: Für den Fußbodenauflauf im Gebäudeinneren
 - Bauzeitschutzdeckel
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1.1 -E

KRASO® Bauherren-Komfortpaket
- Boden - NFE - Basis
auch als 2-fach System erhältlich!





Verlängerung der äußeren Anschlussseite
mit KG oder KG 2000 - Rohr (bauseits)
problemlos möglich



KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis LG 5

für den Anschluss ans Nah-, Fern- oder Erdwärmennetz. Optional erhältlich: **KRASO® Folienflansch** zur Einbindung in die Bodenplattenabdichtung
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1.1 -E

Artikel	KRASO® BKP - Boden - NFE - Basis				
Durchmesser DN	200	200	200	250	315
Biegeradius in mm	800	1000	1250	800	1000
KRASO® BKP - Boden - NFE - Basis	914 €	955 €	1.017 €	991 €	1.154 €
KRASO® Folienflansch (optional erhältlich)	237 €	237 €	237 €	309 €	400 €
Installationsset (optional erhältlich)	284 €	284 €	284 €	339 €	434 €

Lieferumfang: KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis mit Aufstellvorrichtung, Leerrohraufsatz und Bauzeitschutzdeckel.

Optional erhältlich: KRASO® Folienflansch, Installationsset mit KRASO® Dichteinsatz Typ DD/GR - GF und Zentrierscheibe

Doppeldurchführung auf Anfrage!