KRASO® Bodenablauf
Hier geht es zum Montagevideo
(Einfach QR-Code scannen!)

NEUBAU | KRASO® Viersteg-dichtung 10 bar | Rn Radon-dicht | WU 1+2 | W1 -E W2.1 -E

KRASO® Abläufe für den Innen- und Außenbereich

Drinnen und draußen – dicht und trocken

+ Für Innenbereich, Keller, Hof und Parkdeck:
  KRASO® Abläufe leiten Wasser zuverlässig ab und halten Druckwasser fern!
+ IAF-geprüft: Radondicht!
+ Begehbar und befahrbar, frost- und geruchssicher, Rückstau geschützt und wärmegedämmt:
  Vielfältige Ausführungen für jeden Bedarf!
+ Hochwertige Komponenten für einen sicheren Einbau und Betrieb: Vollwandmaterial mit kraftschlüssig verbundener **KRASO® Vierstegdichtung**, Kunststoff- oder Edelstahlroste.
+ Zusätzliches Zubehör als Ergänzung für individuelle Ansprüche
+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Folienflansch DIN 18533 W1 -E

KRASO® Bodenabläufe - nach DIN EN 1253

KRASO®
Bodenablauf

KRASO®
Bodenablauf mit Folienflansch

KRASO®
Bodenablauf für KG 2000

KRASO®
Bodenablauf
- wärmegedämmt -

KRASO® Bodenabläufe - FrostSicher/RückstauSicher

KRASO®
Bodenablauf Typ FS
FrostSicher

KRASO®
Bodenablauf Typ FS für KG 2000
mit Folienflansch
FrostSicher

KRASO®
Bodenablauf Typ FS – RS
FrostSicher - RückstauSicher -

KRASO®
Bodenablauf Typ FS - RS
mit Folienflansch
FrostSicher - RückstauSicher -

M-1.1.2.3-PK.DE-v1.0-11.25-WeS.DK

NEUBAU | KRASO® Vierstegdichtung 10 bar | Rn Radondicht | WU 1+2 | W1 -E FLANSCH

KRASO® Bodenablauf Typ FS für KG 2000 - FrostSicher LG 1

zum Einbau im Außenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,67 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter **KRASO® Vierstegdichtung**. Erhältlich auch mit **KRASO® Folienflansch**, öl- und bitumenbeständig (d = ca. 50 cm). Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff **KRASO® PU 50.| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Folienflansch DIN 18533 W1 -E**

Artikel	KRASO® Typ FS für KG 2000 • KRASO® Typ FS für KG 2000 mit Folienflansch
Ablaufleistung	1,67 l/s
Bauhöhe	Ablauf ca. 110 mm
Aufsatzrahmen	von 30 - 70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
Edelstahlrost	Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), 15 x 15 cm
Anschluss	KG 2000/HT Rohre DN 110 senkrecht
KRASO® Typ FS für KG 2000	**217 €**
KRASO® Typ FS für KG 2000 mit Folienflansch	**262 €**
KRASO® PU 50	**22 €**

Lieferumfang: **KRASO® Bodenablauf Typ FS für KG 2000**, Edelstahlrost Klasse K3 verschraubbar, frostsichere Geruchssperre, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel • **KRASO® Bodenablauf Typ FS für KG 2000 mit Folienflansch**, Edelstahlrost Klasse K3 verschraubbar, frostsichere Geruchssperre, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel

NEUBAU

KRASO® Bodenablauf - Zubehör LG 1

Artikel	Aufsatzrahmenverlängerung	Aufsatzrahmenverlängerung mit Folienflansch	Aufsatzrahmenverlängerung - befahrbar bis 1,5 t
Artikelbeschreibung	Höhe ≤ 140 mm	Höhe ≤ 140 mm Folienflansch (d = ca. 50 cm)	stufenlos höhenverstellbar von 15 - 120 mm, sichtbare Teile aus Edelstahl, Edelstahlrost massiv, verschraubt, 150 x 150 mm, befahrbar bis 1,5 t, L 15
KRASO® Bodenablauf - Zubehör	**22 €**	**64 €**	**188 €**



Artikel	Aufsatzrahmen	Edelstahlrost	Edelstahlrost - verschraubbar -
Artikelbeschreibung	alle sichtbaren Teile aus Edelstahl inkl. Edelstahlrost	Klasse K3	inkl. Aufsatzrahmen mit Gewindehülsen
KRASO® Bodenablauf - Zubehör	**165 €**	**38 €**	**66 €**



Artikel	Aufstockelement für Dünnbettmörtel	Ersatzteilset	Bodenablauf Aufsatzrahmen mit Bauzeitschutzdeckel
Artikelbeschreibung	Estrichaufbauhöhe von 25 - 130 mm	bestehend aus: Rückstaudichtung, Geruchsverschlussglocke, Schlammfangsieb, Aufsatzrahmen und Kunststoffrost	für Industrieböden, die mit einem Flügelglätter behandelt werden
KRASO® Bodenablauf - Zubehör	**119 €**	**51 €**	**112 €**

M-1.1.2.3-PK.DE-v1.1-01.26-WeS.DK