



KRASO® Dichteinsatz Universal DD LG 1

zur Durchführung von Kabeln und Rohren, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 3 bar, auch als Blindverschluss bis zur Durchführung von Kabeln und Rohren einsetzbar (außer KRASO® Universal 250 DD und Universal 250 DD/T) | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Artikel		KRASO® Universal DD					
Kernbohrung / Futterrohr in mm	Universal 80 DD	Universal 100 DD	Universal 100 DD/T	Universal 110 DD	Universal 110 DD/T	Universal 150 DD	
Ein Dichteinsatz für alle Rohre oder Kabel gemäß nebenstehender Tabelle (in mm)		stufenlose Scheibentechnik: 18 - 43 mm oder blind	stufenlose Scheibentechnik: 18 - 65 mm oder blind	stufenlose Scheibentechnik: 18 - 65 mm oder blind	stufenlose Scheibentechnik: 18 - 75 mm oder blind	stufenlose Scheibentechnik: 18 - 75 mm oder blind	110 DN 110 KG-Rohr, DN 110 SML-Rohr 90 DN 80 Stahlrohr, PE-Rohr 75 DN 70 HT-Rohr blind
KRASO® Universal DD	52 €	56 €	62 €	61 €	67 €	84 €	

Artikel		KRASO® Universal DD					
Kernbohrung / Futterrohr in mm	Universal 150 DD/T	Universal 160 DD/T	Universal 200 DD	Universal 200 DD/T	Universal 250 DD	Universal 250 DD/T	
Ein Dichteinsatz für alle Rohre oder Kabel gemäß nebenstehender Tabelle (in mm)		stufenlose Scheibentechnik: 75 - 110 mm oder blind	stufenlose Scheibentechnik: 75 - 110 mm oder blind	160 DN 160 KG-Rohr, DN 160 SML-Rohr 135 DN 125 SML-Rohr 125 DN 125 KG-Rohr 110 DN 110 KG-Rohr, DN 110 SML-Rohr blind	stufenlose Scheibentechnik: 110 - 160 mm oder blind	210 DN 200 SML-Rohr 200 DN 200 KG-Rohr, DN 200 KG 2000 180 DN 170 PE-Rohr 170 Stahl-/Gussrohr 160 DN 160 KG-Rohr, DN 160 SML-Rohr	210 DN 200 SML-Rohr 200 DN 200 KG-Rohr, DN 200 KG 2000 180 DN 170 PE-Rohr 170 Stahl-/Gussrohr 160 DN 160 KG-Rohr, DN 160 SML-Rohr
KRASO® Universal DD	96 €	106 €	113 €	124 €	144 €	158 €	



KRASO® Dichteinsatz Universal 150 K - geteilt - LG 1

zur Durchführung von Kabeln und Rohren, geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau, stufenlose Scheibentechnik für Durchmesser von 12 - 75 mm, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 3 bar, auch als Blindverschluss bis zur Durchführung von Kabeln und Rohren einsetzbar | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Artikel		KRASO® Universal 150 K - geteilt -					
Kernbohrung / Futterrohr in mm	150						
Ein Dichteinsatz für alle Rohre oder Kabel gemäß nebenstehender Tabelle (in mm)	1 x 12 - 75 mm oder blind						
KRASO® Universal 150 K - geteilt -	123 €						



KRASO® Dichteinsatz Universal DD/M LG 1

für gleichzeitige Durchführung von bis zu 5 Kabeln und Rohren, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 3 bar, DrehmomentkontrollMutter KRASO® DKM, rostfreier Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung. Auch als Blindverschluss bis zur Durchführung von Kabeln und Rohren einsetzbar | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Artikel		KRASO® Universal DD/M					
Kernbohrung / Futterrohr in mm	100						
Ein Dichteinsatz für alle Rohre oder Kabel gemäß nebenstehender Tabelle (in mm)		1 x 8 - 10 mm oder blind					
		1 x 11 - 13 mm oder blind					
		1 x 14 - 16 mm oder blind					
		1 x 17 - 19 mm oder blind					
		und 1 x stufenlose Scheibentechnik: 20 - 35 mm oder blind					
KRASO® Universal DD/M		72 €					