



## KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - Glasfaser Glasfaseranschluss – schnell und problemlos

- + Einfache, schnelle und kostengünstige Lösung – ohne Kernbohrung:  
Eine einfache Bohrung von 10 mm Durchmesser ist ausreichend!
- + Universell einsetzbar: Mauerwerk mit Flächenabdichtung oder Wand aus WU-Beton
- + 15 cm umlaufender, öl- und bitumenbeständiger Folienflansch mit selbstklebender Butyl-Dichtungsbahn
- + Einfache Montage dank **DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM**
- + Geeignet für „Schwarze und Weiße Wanne“



KABELDURCHFÜHRUNGEN

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - Glasfaser  
mit Andrückrolle



### KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - Glasfaser **LG 1**

zur Hauseinführung von Glasfaserkabeln ohne Kernbohrung, mit Folienflansch 1,2 mm, in Anlehnung an DIN 16937, öl- und bitumenbeständig, ca. 15 cm umlaufend, 30 mm Dichtung

Artikel	KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - Glasfaser
KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - Glasfaser	49 €

Lieferumfang: KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - Glasfaser, Andrückrolle