



KRASO® Kabeldurchführung KDS
Hier geht es zum Montagevideo
(Einfach QR-Code scannen!)



KRASO® KDS 150 MAX

KRASO® KDS 150

KRASO® KDS 90

KRASO® Kabeldurchführung KDS

Kompatibel, dicht, sicher – die Doppeldichtpackung mit System

- + Kompatibel mit allen gängigen Systemen!
- + Dicht dank druckwasserdichter, umlaufender **KRASO® Vierstegdichtung** (KDS 90) bzw. beidseitiger **KRASO® Dreistegdichtung** (KDS 150)
- + Sicher durch bruchunempfindliches Vollwandmaterial!
- + Intelligentes, umfassendes und flexibles Kabeldurchführungssystem für komplexe Neubauten: Öffentliche Gebäude, Kliniken, technisch-naturwissenschaftliche Einrichtungen oder den industriell-gewerblichen Bereich
- + Beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung! Horizontal und vertikal kombinierbar!
- + **KRASO® KDS 150 MAX** mit integriertem Spachtelflansch (5 cm) zur Einbindung in Flächenabdichtungen gem. DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E und größerem Achsabstand (270 mm) für die Bewehrung.
- + Optimierte für den Einbau in Fertigteilwänden
- + Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.
- + Für jede Anwendung das passende Zubehör!
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

	Achsabstand
KRASO® KDS 150 MAX	270 mm
KRASO® KDS 150	210 mm
KRASO® KDS 90	135 mm

Achsabstände bei Paketbildung





KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung LG 1

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren in Ortbetonwänden oder für Fertigteilwände, mit beidseitiger druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender KRASO® Dreistegdichtung, beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels KRASO® Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerohren mittels KRASO® Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten). | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, KRASO® KDS 150 MAX mit integriertem Spachtelflansch DIN 18533 W1-E und W2.1-E

KRASO® KDS 150 als Doppeldichtpackung											
Artikel	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
verfügbare Standard-Wandstärken in cm											
KRASO® KDS 150 als Doppeldichtpackung									39 €		
KRASO® KDS 150 MAX als Doppeldichtpackung									46 €		

Lieferumfang: KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung, 2 KDS Verschlussdeckel

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!




KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung LG 1

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren in Ortbetonwänden oder für Fertigteilwände, mit druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender KRASO® Dreistegdichtung und KDS Verschlussdeckeln, einseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels KRASO® Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerohren mittels KRASO® Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten). | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, KRASO® KDS 150 MAX mit integriertem Spachtelflansch DIN 18533 W1-E und W2.1-E

KRASO® KDS 150 als Einfachdichtpackung													
Artikel	10	12	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
verfügbare Standard-Wandstärken in cm													
KRASO® KDS 150 als Einfachdichtpackung									34 €				
KRASO® KDS 150 MAX als Einfachdichtpackung									39 €				

Lieferumfang: KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung, KDS Verschlussdeckel, KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!



KRASO® Kabeldurchführung KDS 90 als Doppeldichtpackung LG 1

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, mit druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels KRASO® Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerohren mittels KRASO® Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten). | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASO® KDS 90 als Doppeldichtpackung												
Artikel	12	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
verfügbare Standard-Wandstärken in cm												
KRASO® KDS 90 als Doppeldichtpackung									34 €			

Lieferumfang: KRASO® Kabeldurchführung KDS 90 als Doppeldichtpackung, 2 KDS Verschlussdeckel

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!