NEUBAU | 3,5 bar | TA-Luft | Rn Radon-dicht | WU 1+2

KRASO® Kabeldurchführung KDS 90 als Einfachdichtpackung LG 1

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, mit druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO® Vierstegdichtung** und KDS Verschlussdeckeln, einseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO® Systemdichteinsatz** (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels **KRASO® Systemdeckel** (nicht im Lieferumfang enthalten). **| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Artikel	KRASO® KDS 90 als Einfachdichtpackung											
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	10[1]	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
KRASO® KDS 90 als Einfachdichtpackung	29 €											

[1] aus produktionstechnischen Gründen teilweise **KRASO® Doppelstegdichtung**

Lieferumfang: **KRASO® Kabeldurchführung KDS 90 als Einfachdichtpackung**, KDS Verschlussdeckel, **KRASO® Deckel** als Einbauhilfe

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!

NEUBAU | 2,5 bar | WU 1+2

KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW 90 als Doppeldichtpackung LG 1

Kabeldurchführungssystem für den Einbau in Dreifachwände, mit beidseitiger druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO® Doppelstegdichtung** und 2 KDS Verschlussdeckeln, beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO® Systemdichteinsatz** (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels **KRASO® Systemdeckel** (nicht im Lieferumfang enthalten). **| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Artikel	KRASO® KDS/DFW als Doppeldichtpackung										
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
KRASO® KDS/DFW 90 als Doppeldichtpackung	34 €										

Lieferumfang: **KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW 90 als Doppeldichtpackung**, 2 KDS Verschlussdeckel

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!

NEUBAU | 2,5 bar | WU 1+2

KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW 90 als Einfachdichtpackung LG 1

Kabeldurchführungssystem für den Einbau in Dreifachwände, mit einseitiger druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO® Doppelstegdichtung** und KDS Verschlussdeckel, einseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO® Systemdichteinsatz** (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels **KRASO® Systemdeckel** (nicht im Lieferumfang enthalten). **| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Artikel												
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	10[1]	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
KRASO® KDS/DFW 90 als Einfachdichtpackung	29 €											

[1] aus produktionstechnischen Gründen teilweise **KRASO® Doppelstegdichtung**

Lieferumfang: **KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW 90 als Einfachdichtpackung**, KDS Verschlussdeckel, **KRASO® Deckel** als Einbauhilfe

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!

M-1.1.2.3-PK.DE-v1.1-01.26-WeS.DK