

Bewährte Lösung
neu gedacht!

KRASO® Kunststoffflanschplatte Typ KFP - Mehrfach / Mehrfach geteilt

- + Die Flanschplatte aus hochfestem Spezialkunststoff lässt sich nachträglich montieren
- + Montage vor einer Wand aus WU-Beton oder mit Folienflansch vor einer Wand mit Flächenabdichtung
- + Anschließende Abdichtung der Medienleitungen in der Kunststoffflanschplatte mittels Dichteinsatz

NEUBAU u.
SANIERUNG

KRASO® Kernbohrungsversiegelung Zusätzlicher Schutz für den Beton

- + Schützt Bewehrungsstahl vor Korrosion
- + Verhindert die Durchfeuchtung von Beton
- + Gute Aushärtung – auch bei niedrigen Temperaturen
- + UV-, alterungs- und witterungsbeständig



KRASO® Kernbohrungsversiegelung **LG 6**

2K PU Gießharz, im Zweikammerbeutel, zum Schutz von Bewehrungsstahl in Kernbohrungen, inkl. Pinsel zum Auftragen

Artikel	KRASO® Kernbohrungsversiegelung		
Menge in ml	95	240	400
für Fläche in m ²	ca. 0,6	ca. 1,5	ca. 2,5
KRASO® Kernbohrungsversiegelung	33 €	60 €	80 €

Lieferumfang: KRASO® Kernbohrungsversiegelung im Zweikammerbeutel, Pinsel zum Auftragen