



NEUBAU
5 bar
WU
1+2

KRASO® Mauerkragen Blitzschutz Duo

Doppelter Nutzen, halbe Lagerhaltung!

- + Zur druckwasserdichten Einbindung von Erdungen mit werkseitig verschlossenen Öffnungen:
rechteckiges Erdungsband (30 x 3,5 mm) und Erdungsdraht (\varnothing 8 – 10 mm)
- + Mit DrehmomentKontrollSchlüssel KRASO® DKS:
Zum sicheren und einfachen Anziehen der Spannbänder.
- + MPA-geprüft bis 5,0 bar!
- + Methangasbeständig!
- + Radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101!
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASO® Mauerkragen Blitzschutz Duo **LG 1**

| Artikel | KRASO® Mauerkragen Blitzschutz Duo |
|---|------------------------------------|
| KRASO® Mauerkragen Blitzschutz Duo | 22 € |

Lieferumfang: KRASO® Mauerkragen Blitzschutz Duo mit DrehmomentKontrollSchlüssel KRASO® DKS, 2 Edelstahlspannbänder
Abweichende Sonderanfertigungen auf Anfrage!