Querschnitt

KRASO® Wanddurchführung Typ FR
Hier geht es zum Montagevideo
(Einfach QR-Code scannen!)

NEUBAU | KRASO® Vierstegdichtung 10 bar | Rn Radondicht | WU 1+2

KRASO® Wanddurchführung Typ FR

Immer die richtige Fließrichtung

+ Eine Fließrichtung!
+ Flexibler und dennoch dichter Anschluss an das Rohrsystem:
  Spannungen durch Setzungen der KG-Leitung werden minimiert!
+ **KRASO® Vierstegdichtung** – MPA-geprüft bis 10 bar!
+ IAF-geprüft: Radondicht!
+ Form- und druckstabiles Vollwandmaterial: geringer Abrieb, Einbau auch bei niedrigen Temperaturen
+ In Übereinstimmung mit DIN EN 1401 (KG) bzw. DIN EN 14758 (KG 2000)
+ Erhältlich auch für KG 2000: aus Polypropylen (PP), mineralverstärkt, glattwandig, langlebig
+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASO® Wanddurchführung Typ FR - FließRichtung LG 1

in Übereinstimmung mit DIN EN 1401, für den Einbau in WU-Betonwände, zum beidseitigen Anschließen von KG/HT - Rohren | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Artikel	KRASO® Typ FR		
Durchmesser DN	110	125	160
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20[1] · 24 · 25 · 30		
KRASO® Typ FR	**55 €**	**64 €**	**73 €**

[1] bei Wandstärke 20 cm ausschließlich DN 110 verfügbar

Lieferumfang: **KRASO® Typ FR**, 2 **KRASO® Deckel** als Einbauhilfe

KRASO® Wanddurchführung Typ FR für KG 2000 LG 1

in Übereinstimmung mit DIN EN 14758, für den Einbau in WU-Betonwände zum beidseitigen Anschließen von KG 2000 Rohren, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter **KRASO® Vierstegdichtung**, einseitig angeformter Steckmuffe, einseitigem Spitzende und 2 **KRASO® Deckeln** als Einbauhilfe | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Artikel	KRASO® Typ FR für KG 2000		
Durchmesser DN	110	125	160
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	24 · 25 · 30		
KRASO® Typ FR für KG 2000	**72 €**	**81 €**	**111 €**

Lieferumfang: **KRASO® Typ FR für KG 2000**, 2 **KRASO® Deckel** als Einbauhilfe

M-1.1.2.3-PK.DE-v1.0-11.25-WeS.DK