



abP
NEUBAU
WU
1+2

KRASOflex® Sternrohr

Das Sternrohr der Zukunft: Dicht, stabil, nachhaltig!

- + Das **KRASOflex® Sternrohr** revolutioniert den Einsatz von Sollrisselementen in Fertigteil- und Ortbetonwänden
- + Einfache Montage ohne Innenrohr:
 - Geringeres Gewicht
 - Kein Verrutschen des Innenrohrs und keine Hohlräume mehr, die sich nicht verfüllen lassen
 - Nachhaltig: bis zu 35 % weniger Ressourcenverbrauch
- + Dicht und stabil:
 - Hart und weich in Einem
 - Stabiler durch Verrippung
 - Stärkere Verkrallwirkung durch Fixierung der Dichtlippen
- + Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) P-MPA-BS-240049 (geprüft bis 5,0 bar; zulässig nach abP bis 2,0 bar)
- + Alle 20 cm gelocht: Langloch für optional erhältliches Montagesystem
- + Werkseitig geschlitzt: 15 x 50 mm. Zum Aufstellen auf Fugenband oder Fugenblech
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2



KRASOflex® Sternrohr **LG 4**

zum Aufstellen auf Fugenband oder Fugenblech, universell im Stoß- und Eckbereich von Wandelementen einsetzbar
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Artikel	KRASOflex® Sternrohr					
Länge in Meter	2,50	2,75	3,00	3,50***	4,00***	5,00***
KRASOflex® Sternrohr K6* (Wandstärke ≤ 240 mm**)	41,75 €	45,90 €	50,10 €	58,45 €	66,80 €	83,50 €
KRASOflex® Sternrohr K9* (Wandstärke ≤ 350 mm**)	48,00 €	52,80 €	57,60 €	67,20 €	76,80 €	96,00 €
KRASOflex® Sternrohr K18* (Wandstärke ≤ 350 - 500 mm**)	120,00 €	132,00 €	144,00 €	168,00 €	192,00 €	240,00 €

* Preis pro Stück ** Bei Elementwänden gilt: Ortbetonkern = Wandstärke *** Frachtkosten auf Anfrage

Sonderlängen auf Anfrage!